Agrarhydraulik Alu 250 bar

Farmoso!

Hedland® Hydraulikmessgeräte

Robuste, tragbare Analog-Hydraulikmessgeräte für Agrar-/Farmhydraulik-Anwendungen im Servicecenter und mobilem Feldservice.

Die Geräte arbeiten rein mechanisch ohne Batterien, sind lageunabhängig, für die Messgrößen Druck, Volumenstrom und Temperatur.

Die lineare große Anzeigeskala Volumenstrom bietet eine gute Ablesbarkeit bei hoher Messgenauigkeit. Die Druckanzeige 0...400 bar ist mit einem roten Bereich 250-400 bar versehen. Das Thermometer bis 120° C kann aus der Druckhülse entnommen werden für Messungen an anderen Oberflächen wie Getriebegehäuse, Hydrauliktank etc.

- Verschiedene Volumenstrom-Messbereiche von 5...55 l/min bis 20...190 l/min, Genauigkeit +/- 2& v.E., mit gummigepuffertem Schutzglas, 360° drehbar, für Betriebsdrücke bis 250 bar.
- Das Druckbelastungsventil für Pumpenprüfungen ist mit einem robusten Sterngriff mit einem Symbol Ventil voll öffnen vor Gebrauch ausgerüstet.
- Die Werksgarantie beträgt 12 Monate ab Lieferdatum, alle Geräte aus ISO 9001:2000 zertifizierter Produktion, CE- konform.





Typen-Bestellschlüssel

Туре	Anschlüsse	Messbereich
		l/min

Hydraulik- Volumenstrommessgeräte

HP702A-015	G 3/4	555
HP702A-020	G 3/4	7,575
HP762A-030	G 1	10115
HP762A-040	G 1	15150
HP762A-050	G 1	20190
HP762A-050	G 1	20190



Hydraulik - Volumenstrommessgeräte TestKit mit Manometer und Thermometer

HP702A-015 TK HP702A-020 TK HP762A-030 TK HP762A-040 TK	G 3/4 G 3/4 G 1 G 1	555 7,575 10115 15150
	G 1	15150
HP762A-050 TK	G 1	20190



Hydraulik-Volumenstrommessgeräte TestKitVentil mit Manometer, Thermometer und Belastungsventil, inklusive Schutzkoffer

HP702A-015 TKV HP702A-020 TKV HP762A-030 TKV HP762A-040 TKV	G 3/4 G 3/4 G 1	555 7,575 10115 15150
HP762A-050 TKV	G 1	20190





IIT Fluidtechnik GmbH

Flurstraße 12 • 84568 Pleiskirchen Tel. +49 8635 693546-0 Fax +49 8635 693546-16 Mail service@iitfluid.com Web iitfluid.com

